

产品亮点

- 工作温度范围为
-55°C至+1100°C
(-67°F至+2012°F)
(取决于类型)
- A-A-52083C*
表面处理D (TG系列)
- A-A-52084 表面处理C
(HT-25-C)
- NSA8420 (NT-40)
- 防磨损
- 良好的打结防滑性



Lacing Tapes 是一种扁平编织纺织品，用于定点绑带、电缆绑带和线束应用。采用 Teflon[®]涂层玻璃纤维 (TG系列)、Nomex[®](HT-25-C)和Nextel[®] (NT-40) 制成。

TG系列由特氟龙涂层玻璃纤维组成，符合商业项目说明A-A-52083B表面处理D。TG绑绳还有第6.5段允许的额外打结固定、防磨损处理特性。

HT系列系带由Nomex纤维编织而成，符合A-A-52084表面处理C的要求。天然间位芳纶纱线与绿色示踪剂一起使用，并使用专有的树脂涂层，以提高打结性并减少散边。

NT-40是一款Nextel编织绑绳，带有特氟龙涂层，可防磨损。NT-40在高达+1100°C的温度下仍具有出色的耐热性和阻燃性。

Teflon和Nomex是E.I. DuPont de Nemours的注册商标。Nextel是3M公司的注册商标。

*美国总务管理局已授权所有联邦机构使用此CID作为MIL-T-43435B IV型的替代品。



我们的生产基地已通过
ISO 9001, IATF 16949 或
AS/EN 9100, ISO 14001 和
ISO 45001 认证 (选定地点)

性能数据 – Lacing Tapes

特氟龙涂层玻璃纤维A-A-52083B表面处理D (MIL-T-43435B IV型*表面处理D)

商用零件编号	温度范围	宽度 毫米(英寸) +/- 10%	厚度 毫米(英寸) +/- .008	断裂强度 daN (磅)	包装 米 (码)
Lacing Tape TG-20	-55°C 至 +427°C (-67°F 至 +801°F)	1.52 (.060")	0.4 (.016")	22 (50)	457 (500)
Lacing Tape TG-30		2.16 (.085")	0.4 (.016")	33 (75)	457 (500)
Lacing Tape TG-40		2.80 (.110")	0.4 (.016")	44 (100)	228 (250)

TG = 自然色

芳纶带 A-A-52084 表面处理 C

商用零件编号	温度范围	宽度 毫米(英寸) +/- 0.39	厚度 毫米(英寸) 0.635 max	断裂强度 daN (磅)	包装 米 (码)
Lacing Tape HT-25-C	-55°C 至 +260°C (-67°F 至 +500°F)	1.92+/-0.19 (0.0755+/-0.0075)	0.31+/-0.076 (0.012+/-0.003)	15.5 (35)	457 (500)

HT-25-C = 天然深绿色示踪线

特氟龙涂层 Nextel NSA8420

商用零件编号	温度范围	宽度 毫米(英寸)		厚度 毫米(英寸)		最大质量 克/米 (磅/英尺)	包装 米 (码)
		最小直径	最大直径	最小直径	最大直径		
Lacing Tape NT-40	-55°C 至 +1100°C (-67°F 至 +2012°F)	2.4 (0.094")	3.45 (0.136")	0.75 (0.030")	1.35 (0.053")	3.8 (0.003)	228 (250)

新产品:NT-40是一款Nextel编织绑绳,带有特氟龙涂层,可防磨损。NT-40在高达+1100°C(+2012°F)的温度下仍具有出色的耐热性和阻燃性。

NT-40 = 自然色

零件编号系统

示例	产品名称	数量
	Lacing Tape NT-40	228m

* 美国总务管理局已授权所有联邦机构使用此商品说明A-A-52083作为MIL-T-43435B IV型的替代品。



美国: (1) 800 926 2472 · 墨西哥: (52) 442 101 8100 · 巴西: (55) 19 3116 1600
欧洲、中东和非洲: (33) 3 44 39 06 06 · 日本: (81) 45 330 0300 · 中国: (86) 21 6182 7560
东南亚: (66) 35 276 400 · 韩国: (82) 44 861 6368 · 印度: (91) 124 4784565
www.systemsprotection.com

BentleyHarris[®]
Protection Products

仅供参考。SP不保证本文件所提供信息的准确性或完整性,也不承担与使用这些信息有关的任何责任。SP的唯一义务是本产品的销售条款和条件中规定的义务,对于因使用或误用本产品而造成的任何直接或间接损失,SP概不负责。用户应自行进行评估,以确定本产品是否适用于特定用途。©2024 Systems Protection - 天纳克成员公司, Bentley-Harris保护产品制造商。

LACETAPE-AS(CH-A4)B