



产品特点

- 工作温度达+150摄氏度 (+302华氏度)
- 噪声抑制性能优越
- 统一外观
- 耐磨性能
- 非常轻巧
- 不会截留热量或水分

典型用途

- 仪表盘线束
- 车身电线线束
- 车门锁杆
- 车顶灯电线线束
- 管路、软管和电缆组件

QuietSleeve[®] 3410 非常柔韧并可扩展, 可实现电线和电缆组件噪声抑制。此外, 该款护套结构坚固, 耐磨性能优于泡沫。

QuietSleeve 3410适用性优异, 一种尺寸可适用于多种应用场景。开口编织设计方便排水和防止冷凝。

QuietSleeve 3410由单丝、聚酯耐磨绞线和复丝、聚酯噪音抑制绞线等组合编织而成。



我们的生产基地已通过 ISO 9001、IATF 16949 或 AS/EN 9100、ISO 14001 和 ISO 45001 认证 (选定地点)

性能参数 – QuietSleeve® 3410

特性	测试方法	测试结果
温度等级	+175摄氏度 (额定温度+150摄氏度) 时240小时	合格 +150摄氏度 (+302华氏度)
低温柔韧性	SAE J2192	合格 -40摄氏度 (-40华氏度)
易燃性	SAE J369	自熄
耐油液腐蚀	SAE J2192	合格
噪声抑制	SAE J2192	刮擦: >15分贝 (A) 敲击: >25分贝 (A)

上述所有性能参数数值均为平均值或典型值。产品图纸、测试报告和OEM认证等, 请详询销售代表。

构造和典型产品特征

弹性支撑纱线: 聚酯 (PET) 单丝

噪声抑制纱线: 聚酯 (PET) 复丝

标准尺寸

产品名称	名义尺寸 (毫米)
QuietSleeve 3410 3	3
QuietSleeve 3410 6	6
QuietSleeve 3410 13	13
QuietSleeve 3410 19	19
QuietSleeve 3410 25	25
QuietSleeve 3410 32	32

可用型号

标准尺寸如本页所示。若另有要求, 可提供其他尺寸产品。

可提供卷料和定制化切割长度。建议切割长度以5毫米为增量。长度公差, 请参阅当地图纸。

护套标准色为黑色。其他颜色款式可供选择。

各地区包装详情和标准, 请详询当地销售代表。



美国: (1) 800 926 2472 · 墨西哥: (52) 442 101 8100 · 巴西: (55) 19 3116 1600
欧洲、中东和非洲: (33) 3 44 39 06 06 · 日本: (81) 45 330 0300 · 中国: (86) 21 6182 7560
东南亚: (66) 35 276 400 · 韩国: (82) 44 861 6368 · 印度: (91) 124 4784565
www.systemsprotection.com

BentleyHarris®
Protection Products

仅供参考。天纳克对此处提供的信息的准确性或完整性不做任何保证, 并且不承担与其使用有关的任何责任。天纳克的唯一义务是本产品的销售条款和条件中规定的义务, 天纳克不对因使用或误用本产品而造成的任何直接或间接损害负责。用户应自行评估以确定产品对特定应用的适用性。©2024 Systems Protection, Bentley-Harris 保护产品制造商。

QS3410-AS(CH-A4)A